

全强固式计算与信息解决方案

PS336C



- 600 Nits QuadraClear® 阳光下可读的显示屏
- SiRFstarIV™ 高灵敏度GPS
- 选配 3.5G WWAN:HSPA+/HSDPA/ EV-DO Rev.A
- 选配 FlexiConn™ 一维读码器 / 13.56 MHz RFID读取器 / 超高频 RFID



一维读码器



RFID 读取器或
大范围 BT



全强固式计算与信息解决方案



配置参数

操作系统	Windows Embedded Handheld 6.5 Professional 商业版操作系统 Windows Embedded Handheld 6.5 Classic 商业版操作系统
Microprocessor	TI AM3715 1GHz
显示	3.5" TFT LCD VGA (480 x 640) 600 nits QuadraClear® 阳光下可读的显示屏 压敏型触控屏
存储和内存	256MB / 512MB MDDR* 256MB and 8GB NAND flash
键盘	电话数字键盘
扩展插槽	FlexiConn™ Micro SDHC (最大 32 GB)
I/O端口	串行端口 (9-针; D-sub) x 1 USB OTG (Client 2.0 和 Host 1.1; 5-针; Type Mini AB) x 1 麦克风 x 1 扬声器 x 1 直流输入插孔 x 1 底座接口 (4-针) x 1
通信接口	选配 3.5G WWAN:HSPA+ (通话+数据); 或 HSDPA (数据); 或 EV-DO Rev.A (数据)* 802.11 b/g/n 蓝牙 (v2.1+EDR class 2) GPS (配备内置天线)
软件	Microsoft Internet Explorer Mobile® Microsoft® Office Mobile 2010 Microsoft® Office Outlook Mobile Windows® Media Player Mobile Microsoft ActiveSync 4.5 for data sync
电源	交流适配器 (24W; 12V/2A, 100-240VAC; 50 / 60 Hz) 锂离子智能电池 (3.7V, 5600mAh) (最长 12 小时电池续航时间) ⁱ 充电时间: 睡眠模式, 约 3.5 小时 LifeSupport™ 电池可交换技术 ⁱⁱ
尺寸 (宽 x 深 x 高) 和重量	8.9 x 3 x 17.8 cm 530 g, 不含 3G 模块 ⁱⁱⁱ
特殊性能	GPS: SiRFstarIV™ ^{iv} 500 万像素自动对焦摄像头带 LED 补光灯 电子罗盘 ^v 高度计 ^{vi} 选配 13.56MHz RFID 和非接触式智能卡读卡器 (符合 ISO 15693 和 14443 A/B)

GPS 技术规格	芯片组: SiRFstarIV™ 接收器类型: L1 (C / A) 频道: 48 频道全视场跟踪 更新速率: 1 Hz 水平精度: i) 自差: 2.5 m ii) DGPS ^v : 2.0 m 冷启动时间: 平均 35 秒 热启动时间: 平均 1 秒 重新捕获时间: 平均 0.1 秒
坚固特性	通过美军标 MIL-STD-810G 和 IP68 认证 抗震设计 耐摔测试 (从 1.82m 高处跌落 26 次) 滚动测试 (1000 次; 0.5 m) 选配欧盟危险气体作业环境防爆 ATEX 认证 ^{vi} 选配中国防爆 CNEC 认证 ^{vi}
环境试验规格	温度: - 工作温度: -30°C 至 60°C - 储藏温度: -40°C 至 70°C 湿度: - 95% 相对湿度, 无冷凝
字母数字数据输入	屏幕键盘软输入面板 (SIP) 手写识别 电话数字键盘 Nuance XT9® 屏幕键盘软输入面板 (SIP)*
安全特性	WiFi 的 WPA/WPA2 运行 验证: 开放、共享密钥、PEAP 加密: WEP、AES、TKIP
附件	- 交流适配器 - USB 数据线 - 手部绑带 - 快速入门指南 - 电池 - 触控笔 - 触控笔系绳
选配附件	- 办公室用底座 - 车辆充电器 - 电池充电器 - 便携包 - 背夹式腕带 - I/O 防尘盖 - USB Host 数据线 - FlexiConn™ 一维读码器 - FlexiConn™ 13.56MHz RFID 和非接触式智能读卡器 - FlexiConn™ 超高频 RFID

PS336C 配置

	配置参数					
	WWAN			存储	内存	高度计 电子罗盘
	HSPA+	HSDPA	EVDO	256MB	512MB	8GB
PS336C Standard		●		●		
PS336C Standard - E			●	●		
PS336C Basic					●	●
PS336C Premium	●			●	●	●

- i 电池性能会因软件应用程序、无线设定、电源管理设定、LCD 亮度、定制模块及环境情况而有不同。电池的寿命和充电次数会因使用情形及设定而有不同。
ii 用户更换电池时, 系统得保持工作状态 (在 120 秒内将处于待机模式)。
iii 重量因配置和选配不同而异。
iv GPS 信号的质量, 可能会受到所在位置、卫星位置、建筑物、天然障碍物、天气状况及美国政府调整 GPS 卫星等因素的影响。
v 支持的 SBAS: WASS, EGNOS, MSAS, GAGAN。
vi PS336-Ex 为通过 ATEX / CNEC 认证之配置, 可使用于危险环境 zone 2。更多相关信息, 请访问 Getac 网站。
* 仅支持特定配置。

YING-YAN INVESTMENT HOLDING LIMITED
 鹰燕投资控股有限公司
 SHANGHAI YING-YAN INDUSTRIAL CO., LTD.
 上海鹰燕实业有限公司

T: +86 21 3377 0800
 F: +86 21 6537 6119 *8001
 E: info@ying-yan.com
 W: WWW.YING-YAN.COM

